

JICHUAN R & O CIRCA OILS

高质工业循环油

产品描述:

JICHUAN R & O CIRCA OIL 由高质溶液精制石蜡基基础油制成。内含添加剂提供优异的抗氧化性、防锈性、防腐蚀性和抑泡性。高温氧化稳定性使油不易稠化。优异的反乳化性使其迅速与水分离。

应用:

- 推荐用于空气压缩机。
- 不要求含抗磨添加剂的高于1000PSI的液压系统。
- 平面抗磨轴承、电动机，发电机轴承、真空泵和减速装置。
- 离心泵、涡轮泵和深井泵。
- 要求AGMA Specification Lubricants 1 thru 6 NON EP的齿轮箱。
- 通用润滑油。
- 注意：不用于压缩氧气、一氧化二氮或氯气。

性质:

- 优异的氧化稳定性，高温下长效使用。
- 迅速与水分离。
- 不起泡。
- 广泛温度下保持粘度。
- 优异防锈性。
- 空气压缩机中低碳量生成。
- 对密封材料影响小。

典型参数

等级,ISO	15	32	46	68	100	150	220	320	460
重量,°API	32.4	31.9	31.0	30.1	28.9	27.8	26.7	26.0	25.1
闪点,°F.	380	400	420	445	480	485	505	515	525
燃点,°F.	410	440	450	480	520	525	545	560	580
流点,°F.	-25	0	0	+5	+5	10	15	15	15
粘度:									
SUS@100°F.	80	165.2	237	353	522	789	1165	1707	2475
SUS@210°F.	35	44.2	48.8	55.3	64.3	78.0	95.1	116.6	142.5
cSt@40°C.	15	32	46	68	100	150	220	320	460
cSt@100°C.	3.1	5.35	6.74	8.62	11.1	14.6	18.6	23.4	29.0
粘度指数	99	99	99	97	95	95	94	92	90
颜色,D-1500	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

上述参数可能有轻微浮动
符合ISO等级要求

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn