

JICHUAN ROCK DRILL OIL

气动工具润滑油

产品描述:

JICHUAN ROCK TOOL OIL由低倾点溶剂精制链烷基础油与防锈剂、极压添加剂和胶粘剂制成。另外，内含乳化剂使其与水混合，防止水润湿金属表面并置换润滑剂。

应用:

- 当使用合适粘度等级时，符合Gardner Denver, Chicago Pneumatic, Joy Manufacturing and Ingersoll-Rand规格。
- ISO VG 32 and 46用于低温运行的小型高速气动钻。
- ISO VG 100 用于通常情况下的凿岩锤、路面破碎机、架式钻机、钻探车。
- 也用于潮湿条件下的真空泵的汽缸润滑。
- ISO VG 150指定用于高温大型低速钻机。

性质:

- 优异极压性能防止风动设备咬粘。
- 良好附着于潮湿表面。
- 良好防锈性
- 适当雾化。Provides proper atomization into airlines ahead of tool.

典型参数

等级,ISO	32	46	100	150
重量,°API	27.0	26.6	26.4	25.3
闪点,°F.	400	410	440	450
燃点,°F.	440	450	460	500
流点,°F.	-25	-20	0	0
粘度:				
SUS@100°F.	165	237	522	769
SUS@210°F.	44.2	48.5	643	780
cSt@40°C.	32	46	100	150
cSt@100°C.	5.36	6.74	11.1	14.6
粘度指数	99	99	95	95
颜色,D-1500	2.5	3.0	4.5	5.0
锌,WT. %	0.08	0.08	0.08	0.08

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn