

JICHUAN SYNTHETIC OVEN CHAIN OIL

产品描述:

JICHUAN SYNTHETIC OVEN CHAIN OIL设计用于高温传送链的润滑。在金属与金属接触中十分有效，尤其在移动受限情况下。该产品在广泛温度范围下提供润滑性、极压性、抗磨损性、防锈性和抗氧化性。该产品保护金属部件免受磨损并不会影响操作间歇。在油汽化或被表面吸收后，留下的石墨层提供良好润滑性。JICHUAN Synthetic Oven Chain Oil在储存6个月后不会与油分离。长期储存后使用前摇匀即可。

应用:

- 润滑烤炉运输链。
- 熔炉中如滑轮、链轮齿、铰链、轴承和其他高温部件的润滑。
- 液体润滑剂会汽化或流干的地方须有固体润滑剂涂层。

场合:

- 干燥炉、固化炉、高温炉、碱金属碾磨、传热装置和铸造装置

杰出实用性能:

- 良好挥发性 – 良好挥发性确保基础油渗透连接物、钉、套管的足够时间 – 内含石墨。
- 最少残渣 – 加热时，特种合成基础油挥发留下的残渣很少。
- 良好可湿性 – 石墨润湿润滑表面
- 防锈 – 保护暴露于水、蒸汽冷凝物的部件。
- 储存稳定性 – 长期静态储存后石墨分散性任很好。
- 挤压保护 – 挤压保护及抗磨性在链运行时节约能源。

典型参数

密度g/cm@15°C.	0.8568
重量,°API	33.7
闪点,COC°C.(°F.)	160(320)
流点,°C.(°F.)	-33(-27)
粘度:	
SUS@100°F.	567
SUS@210°F.	62.0
cSt@40°C.	107.6
cSt@100°C.	10.47
粘度指数	74

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

外观	BLACK
灰分,干重.%	<0.01

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn