

## JICHUAN ZINC FREE AW HYDRAULIC OILS

无锌高级全天候液压油

### 产品描述:

JICHUAN ZINC FREE AW HYDRAULIC OILS由高粘度石蜡基基础油和抗磨剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂和抑泡剂制成，对发动机及液压系统提供良好保护。该产品内含硫、磷、抗磨剂、金属减活剂、破乳剂、防锈剂和消泡剂，物理稳定性强。

### 应用:

- 推荐用于高于1000PSI的叶片型、齿轮型、和活塞型液压泵。
- 也用于低于1000PSI的液压泵
- 广泛用于工作母机、压机、压膜设备、塑料注入成型机、循环系统和液压系统。
- 用于平面抗磨轴承、加油机、往复式空压机和中载齿轮组
- 符合各液压泵制造厂商要求:

Vickers, Oilgear, Pesco, DeLaval, Denison, Racine, Hydreco, Sunstrand, Dynex, John Barnes & Bellows, & Valvair.

### 性质:

- 多用途。
- 抗氧化剂防止稠化。
- 抗磨损及刮伤。
- 低散雾，用于航线加油器。
- 防锈防腐蚀。
- 抑泡防止泵气蚀。
- 优异反乳化性能。

性能要求:

- Vickers I-286-S, M-2950-S
- Haggblunds-Denison HF-1, HF-2, HF-0
- Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70
- DIN 51524 Part 2
- Racine, Variable Volume Vane Pumps
- AFNOR NFE 48-603HM
- Lee-Norse 100-1
- Jeffrey No. 87
- Ford M-6C32
- B.F. Goodrich 0152
- General Motors HL-04-1, HL-06-1, LH-15-1

### 典型参数

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn

等级,ISO	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>220</b>
重量,°API	32.8	31.8	31.0	30.3	29.0	27.7	26.7
闪点,°F.	365	375	395	425	440	465	475
燃点,°F.	410	420	440	470	485	510	520
流点,°F.	0	0	+5	+5	10	15	15
粘度:							
SUS@100°F.	115	165.2	237	352	522	789	1165
SUS@210°F.	40.8	44.2	48.8	55.3	64.1	78.1	95
cSt@40°C.	22	32	46	68	100	150	220
cSt@100°C.	4.32	5.36	6.74	8.62	11.06	14.6	18.6
粘度指数	102	99	99	97	95	95	94
颜色,D-1500	1.5	2.0	2.0	2.5	3.5	4.0	4.0

含高性能化学添加剂

上述参数可能有轻微浮动

符合其他 ISO 标准

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)