

## JICHUANGLIDE MX OIL

### 高质链润滑油

#### 产品描述:

JICHUANGLIDE MX 由高质中等粘度溶剂萃取环烷基基础油、二硫化钼及胶黏剂制成，抗磨及粘附性优异。

#### 应用:

- 推荐用于如番茄、葡萄收割机的工业装置、承包商用设备和农业设备中的链、滑轮和传送带上。
- 推荐用于低速高载径向轴承、滑动片、滑道、十字头和链轮。
- 链锯杆和链润滑油。

#### 性质:

- 经济 – 胶粘剂减少损耗
- 抗磨剂减少磨损。
- 胶粘剂减少径向轴承末端泄露。
- 减少库存 – 多用途。

#### 典型参数

等级,ISO	68	100	150	220
重量,°API	23.7	24.1	23.8	24.7
闪点,°F.	440	450	465	485
燃点,°F.	485	495	505	535
流点,°F.	-10	-10	0	5
粘度:				
SUS@100°F.	340	527	798	1165
SUS@210°F.	52	59	69	95
cSt@40°C.	68	100	150	220
cSt@100°C.	7.6	9.6	12.5	18.6
颜色,D-1500	grey	grey	grey	grey

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn