

JICHUANSLIDE OIL

机床滑道用抗粘结/粘滑润滑油

产品描述:

JICHUANSLIDE由高粘度石蜡基基础油制成, 该基础油由油质及极压添加剂、特种添加剂制成。

应用:

- 符合Cincinnati Milacron Way Oil Specification P53 (ISO VG 32), P47 (ISO VG 68), 和P50 (ISO VG 220)的要求。
- 推荐用于铣床、粉碎机、刨机、水平珩床等各种机床的润滑。
- 用于风动工具的润滑, 如风镐。
- 用于中载封闭式减速齿轮及蜗杆传动装置。
- 不用于循环油系统或液压系统。

性质:

- 低摩擦系数防止粘滑。
- 特种添加剂减少磨损及摩擦。
- 极压添加剂防止高压下产生刮痕。
- 金属润湿剂保护器械不会生锈。
- 耐水洗。
- 减少散雾
- 粘合剂防止油脱落。

典型参数

等级,ISO	22	32	46	68	100	150
重量,°API	31.5	31.0	29.7	28.6	27.8	26.6
闪点,°F.	400	410	420	430	440	450
燃点,°F.	430	440	450	470	460	490
流点,°F.	-20	-15	-15	-10	0	0
粘度						
SUS@100°F.	166	237	353	522	789	1165
SUS@210°F.	44.2	48.8	55.2	64.3	78.0	95
cSt@40°C.	22	32	46	6.8	100	150
cSt@100°C.	4.32	5.36	6.9	8.6	11.1	15.2
粘度指数	102	99	97	95	95	94
颜色,D-1500	2.5	2.5	3.0	4.0	4.5	5.5

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn