



JICHUAN THERM OIL

高质传热油

产品描述:

JICHUAN THERM由溶剂萃取石蜡基基础油制成，设计作为传热液。内含高效添加剂用以保持系统清洁，防氧化和热开裂。低粘度确保高速效率传热及循环。

应用:

- 推荐用于制造沥青装置、化工厂和其他工业生产中的敞开或密封系统。
- 用于工作温度不超过600°F 的密封系统流体。
- 用于流体温度不超过395°F 的敞开系统。与空气接触最可能发生在与大气相通的膨胀箱。
- 石油产品不推荐用于平均流体温度高于600°F的敞开或封闭传热系统。
- 在油与空气接触的敞开体系中油温应保持低于闪点25°F。

性质:

- 低粘度有效传热。
- 良好热氧化稳定性保证长效使用。
- 高热导率确保导热迅速。
- 低流点允许冷启动。
- 对钢、不锈钢和铝传热系统无腐蚀性。
- 经济 – 长效。

典型参数

等级,ISO	46
重量,°API	29.0
闪点,°F.	420
燃点,°F.	450
流点,°F.	-20
粘度:	
SUS@100°F.	237
SUS@210°F.	48.8
cSt@40°C.	46
cSt@100°C.	6.74
粘度指数	99
颜色,D-1500	2.0

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn