



JICHUAN 5606H AIRCRAFT

液压油

描述:

JICHUAN 5606H由高质低粘度环烷基基础油和高剪切稳定粘度指数改进剂和特选添加剂混合而成。JICHUAN 5606H提供良好的年度温度特性，弹性体控制性能良好，极高的氧化稳定性和抗磨特性。MIL-H-5606H 推荐用于-54°C.(1-85°F.)到 +135°C的闭式无风系统和高于+71°C.(160°F.)的敞开系统。

应用:

JICHUAN 5606H用于自动驾驶仪、缓冲器、刹车、襟翼机构、导弹液压控制系统和其他使用合成橡胶的场合。

规格

试验	要求	实际
粘度, cSt @ 100°C.	4.90 MIN	5.1
cSt @ 40°C.	13.2 MIN	13.5
cSt @ -40°C.	600 MAX	495
cSt @ -54°C.	2500 MAX	2450
倾点, °C.	-60 MAX	-64
闪点 (PMCC), °C.	82 MIN	90
酸碱值	0.20 MAX	0.05
橡胶膨胀, STANDAND "L", %	19.0 - 30.0	28
蒸发损失, %	20 MAX	10
铜条腐蚀,	2 MAX	2A
水, PPM	100 MAX	60
固体微粒污染		
值每100ML		
粉末粒度范围, 微米		
5 - 15	10,000	<1,000
15 - 25	1,000	<150
26 - 50	150	<20
51-100	20	<10
100 +	5	<2

以上参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn