



## JICHUAN MOLY CAT GREASE

汽车及工业应用多效润滑脂

### 产品描述:

JICHUAN MOLY CAT GREASE是平滑质地的高熔点防水锂基脂，内含用于减磨的二硫化钼，可在高载高摩擦条件下维持润滑性能。

### 典型应用:

- 用作经典润滑剂、球形接头、控制臂、转向联动装置、踏板轴和弹簧片，被多数汽车厂商用于延长润滑间隔期。
- 推荐用于卡车或施工设备等高载应用。
- 推荐用于碎石设备和工业设备的高载轴颈轴承。
- 常用于卡车转向轮润滑并提供长效保护。。
- 润滑滑轮和滑道
- 推荐用于履带设备。

### 性质:

- 多用途润滑脂。
- 防水耐热。
- 二硫化钼在脂流失后任提供润滑性能。
- 防锈剂和防腐剂保护金属表面。
- 含3%二硫化钼。

### 典型参数

| 等级, NLGI                      | 1         | 2        |
|-------------------------------|-----------|----------|
| 渗透 @ 77°F.                    |           |          |
| ASTM 处理, ASTM D217            | 310-340   | 265-295  |
| 滴点,                           |           |          |
| ASTM, °F., ASTM D2265         | 360       | 360      |
| 皂型锂                           | 12-羟基硬脂酸锂 | 12-羟基硬脂酸 |
| 颜色                            | 黑灰        | 黑灰       |
| 外观                            | 黄油状       | 黄油状      |
| 二硫化钼, WT. %                   | 3.0       | 3.0      |
| TIMKEN 成功负载, lb., ASTM D-2509 | 40        | 40       |
| 基础油数据;                        |           |          |
| 粘度, ASTM D-445                |           |          |

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



## 上海及川贸易有限公司

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| cSt @ 40°C.            | 466.0 | 466.0 |
| cSt @ 100°C.           | 19.0  | 19.0  |
| 油分离, WT.%, ASTM D-1742 | 3     | 3     |
| 防锈, ASTM D-1743        | 通过    | 通过    |
| 水冲蚀, % 损失              | 5     | 4     |

以上数据可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)