

JICHUANSafe 2000

抗燃液压油

产品描述:

JICHUANSafe 2000 抗燃液压油是水/乙二醇液压油,不含亚硝酸盐和亚硝酸胺。水组分使其不易引燃。JICHUANSafe 2000与绝大多数弹性体封口和包装材料兼容,如天然橡胶、SBR、氟橡胶、亚硝酸盐、EPR和氯丁橡胶。与皮革、软木、未处理的棉花或棉纤维素不兼容。

JICHUANSafe 2000 抗燃液压油设计用于迎合当前高压液压系统的需求。特有添加剂保护整个液压系统防磨损和腐蚀。JICHUANSafe 2000推荐用于拉模铸造和各种铸造。

典型应用:

- 工业应用,铸件,锻造,轧钢,地下开采和海中钻井
- 高压系统或靠近明火的高温区域。
- 与水-乙二醇液压流体兼容。

性质 :

- 无闪点或燃点,安全性高JICHUANSafe 2000在250°F水蒸发后,会出现闪点。
- 在液体或蒸汽中均有杰出防腐蚀性能。
- 符合工厂对抗燃液压油的危险性要求。
- 良好液压泵磨损保护。

典型参数

重量, SPECIFIC 60°F.	1.08
闪点, °F.	NONE
流点, °F.	-50
粘度, SUS @ 100°F.	218
粘度, cSt @ 40°C.	43.40
粘度指数	225
pH	9.6
颜色	RED
外观	明亮清澈
密度, LBS./GAL.	9.05
磨损 ASTM D-2882	
装置	VICKERS 104C-10 VANE PUMP
速度	1200 RPM
压力	2000 psiq (14 kg/cm2)
温度	150°F. (60°C.)

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

总计 环 & 叶片	损耗小于 50 毫克
-----------	------------

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn