

JICHUAN PURPLE LITHIUM COMPLEX GREASE

工业、汽车、高载高速农用设备用高级高温多用途极压油脂

产品描述:

JICHUAN PURPLE LITHIUM COMPLEX是在广泛温度下拥有极高润滑性的复合锂基产品。设计用于-40°F. to 400°F下最艰难条件，拥有极好的机械性能和化学稳定性。

典型应用:

- 推荐用于所有轴承，包括滑动轴承、重载轴颈轴承、滚珠滚柱轴承滚针轴承和联接器。
- 推荐用于轮轴轴承，包括盘式制动器、半拖车接轮、U型接头转向联动装置和底盘润滑
- 用于NEMA绝缘等级A和B型的电动机
- 用于密封轴承。

性质:

- 使用温度范围广 (-40°F. 到 400°F. 操作温度)。
- 杰出耐水性。
- 优异的冲击裁重能力。
- 防锈剂和抗腐蚀剂保护金属表面。
- 优异的极压保护对抗高负载和磨损。

等级 NLGI	0	1	2	3
渗透 @ 77°F. (ASTM 处理)	370	320	280	240
滴点°F.	550	550	550	550
基础油粘度				
cSt @ 40°C.	235	235	115	235
cSt @ 100°C.	17.0	17.0	17.0	17.0
TIMKEN 成 功负载, LB	60	50	60	60
皂型	复合锂基	复合锂基	复合锂基	复合锂基
颜色	紫色	紫色	紫色	紫色
外观	黄油状	黄油状	黄油状	黄油状

以上数据可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn