

及川复合磺酸钙基脂

JiChuan Calsul Complex Grease

产品概述

及川复合磺酸钙基脂（Jichuan Calsul Complex Grease）以复合磺酸钙稠化精制的高粘度矿物油，并加入多种添加剂而制成的润滑脂。该产品具有优良的高温性能、胶体安定性、抗磨极压性、抗水性和防锈抗腐蚀性，且不含有重金属添加剂。并具有多效通用、寿命长等特点。适用于钢厂、纸业、矿山、塑料挤压和纺织、汽车、重型机械等各种复杂条件下轴承以及齿轮蜗轮等的润滑。

性能特征

- 1、具备优异的高温耐热性能，在高温下不分解、不软化。
- 2、优良的极压抗磨性能，特有的稠化剂颗粒能在接触面形成微滚球层，有效降低金属表面摩擦。
- 3、良好的抗水性能，不会被水冲洗掉或因吸水而变软。
- 4、防腐蚀性能优良，能抵抗海水对金属表面的侵蚀。

推荐应用

及川复合磺酸钙基脂（Jichuan Calsul Complex Grease）主要应用于钢铁、电力、造纸、采矿、塑料挤压和纺织工业等行业中具有高温、含水和重负荷条件下的设备上的润滑，如：钢铁厂轧机炉前轴承、载重汽车轮轴承、含水蒸汽和酸性气体条件下的食品机械设备、铲土机、垃圾捣碎机、剪床、拉幅机架轴承（塑料和纺织工业）、螺旋传动轴承、挤压机推力轴承、干燥炉烘燃传动轴承以及风扇轴承等设备。

典型数据

序号	项 目	质量指标		试验方法
		1 号	2 号	
1	外观	均匀光滑软膏		目测
2	工作锥入度, 0.1mm	310~340	265~295	GB/T269
3	滴点, °C 不低于	280	280	GB/T3498
4	腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化		GB/T7326 乙法
5	延长工作锥入度 0.1mm 变化率, % 10 万次	20	20	GB/T269
6	水淋流失量 (79°C, 1h), % 不大于	1.8	1.5	SH/T0109
7	氧化安定性 (99°C, 100h, 0.770Mpa) 压力降, Mpa 不大于	0.070	0.070	SH/T0325
8	相似粘度 (-10°C, 10S ⁻¹) Pa • S 不大于	800	1000	SH/T0048
9	蒸发度 (180°C, 1h), % 不大于	5	3	SH/T0337
10	钢网分油 (100°C, 24h), % 不大于	8	5	SH/T0324
11	四球机试验: P _B , N 不小于 P _D , N 不小 于	1078 4900		SH/T0202

产品包装

JiChuan Calsul Complex Grease
及川复合磺酸钙基脂

800g 罐装
10Kg 桶装
180Kg 桶装

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn