



上海及川贸易有限公司

LM 376 Contact Oil 力魔Liqui Moly LM376触点油

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM376 Contact Oil 触点油是一种全合成的接触式润滑油。用于微型开关，带有低导电压的开关，插头和连接器滑片。

产品特性

- 与塑料高度相容（那些对应力裂变敏感的塑料，如聚碳酸酯，聚苯乙烯或PMMA，建议在使用之前进行相容性测试）
- 与弹性体兼容
- 宽的操作温度范围
- 优异的导电性
- 较好的抗老化特性

技术参数

外观	蓝色	
基础	合成油	
密度 20°C	0.84 g/ml	DIN51757
倾点	-53 °C	DIN ISO3016
闪点	252 °C	DIN ISO 2592
粘度		DIN 51 562
-40°C	16100 mm ² /s	
+40°C	50 mm ² /s	
+100°C	8 mm ² /s	
粘度指数	145	DIN2909
蒸发损失	2.1 wt%	DIN51581
水含量	40 ppm	DIN51777T 1
中和值	0.03 mgKOH/g	DIN 51809
铜腐蚀	0-1	DIN51811
电阻率	1.6*10 ⁹ Ohm*cm	

应用范围

力魔Liqui Moly LM376 Contact Oil 触点油用于润滑和处理开关中的机械和导电零部件。一个特殊的领域是用于微型开关，带有低导电压的开关，插头和连接器滑片。该产品具有优异的导电性，与塑料兼容，

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

抗老化性好。LM 376触点油不会树脂化。

应用指导

在使用力魔Liqui Moly LM376 Contact Oil 触点油之前,接触表面必须清洁,不含杂质,如润滑油,灰尘和湿气。使用该产品时涂抹一层薄薄的均匀的涂层(通过浸没,刷或喷)。适合的稀释剂:异丙醇和松节油。

可用包装

LM 376 Contact Oil	1 ltr can	Part No. 3157
	5 ltr canister	Part No. 3158

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1201室

24小时服务电话:15900706965

网址:www.pingyiao.com

电话:(86)021-64820099

传真:(86)021-64513829

E-mail:info@jichuan.sh.cn