



# 上海及川贸易有限公司

## LM369接触式润滑脂 (LM369 Contact Grease)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly LM369接触式润滑脂 (LM369 Contact Grease) 是凝胶的不含硅的通用的合成油脂。尤其适用于精细机械润滑点，用于润滑和保护导电部件和导轨。

### 产品特性

- 高的防老化性
- 这种合成基础油具有杰出的粘温性特性
- 非常好的高低温性能
- 防腐蚀和抗氧化
- 防水
- 不含硅

### 技术参数

颜色	黄色	
成分	合成油	
连续性修复剂	无机稠化剂	
流动压力 -35°C	450 hPa	DIN 51805
密度20°C	0.9g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
滴点	无	DIN ISO 2176
NLGI	1-2	DIN ISO 2137
操作温度范围	-45°C -+150°C	
油分离10d/40°C	Max. 3 wt%	DIN 51817
防水性	0-1	
铜腐蚀	0	DIN 51811
导电率	3.1·10 <sup>7</sup> Ohm·cm	
工作针入度 60000双冲程击 打后	最大+30% 1/10mm	DIN ISO 2137

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

- 应用** LM369接触式润滑脂通用于高载荷下的广泛的操作温度范围
- 应用指导** 在处理LM369接触式润滑脂之前，接触面必须清洁，无润滑剂，污垢，湿气等残渣。薄而均匀的涂一层本品。
- 使用产品之前，检查与塑料的兼容性，以免产生应力裂变。**
- 可用包装** LM369接触式润滑脂 500g can Part No. 3176  
25Kg hobbock Part No. 3184

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)