



上海及川贸易有限公司

LM381接触式油脂 (LM381 Contact Grease)

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM381接触式油脂 (LM381 Contact Grease) 是一种脂类的全合成的导电处理制备的导电油脂，与塑胶相容，不含硅。产品中特殊的添加剂，合成油和连续性修复剂保证其广泛的操作温度范围。产品无化学分解或长期使用后的树脂化迹象。

产品特性

- 广泛的操作温度范围
- 防止老化
- 防水
- 防止腐蚀和氧化
- 杰出的抗磨损保护
- 与塑胶相容
- 抑制噪音和震动
- 不含硅

技术参数

颜色	青绿色	
成分	合成油	
连续性修复剂	无机稠化剂	
流动压-35°C	720 hPa	DIN 51805
密度20°C	0.9 g/cm ³	DIN 51757
滴点	无	DIN ISO 2176
NLGI	1	
操作温度范围	-35°C -+150°C	
油分离	最大3 wt%	DIN 51817
防水性	0-1	DIN 51807
工作针入度 60000双程击打后	最大+30 1/10mm	DIN ISO 2137
铜腐蚀	0/1	DIN 51811
电阻率	0.4•10 ⁸ Ohm•cm	

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021—64820099

传真：(86) 021—64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

应用

LM381接触式油脂用于润滑和处理开关中的机械和电子元件。

LM381接触式油脂也能用于精细机械产品。产品有广泛的操作温度范围，与塑胶相容，有好的老化稳定性。

应用指导

在处理LM381接触式油脂之前，接触面必须清洁，无润滑剂，污垢，湿气等残渣。薄而均匀的涂一层本品。

可用包装

LM381接触式油脂

25kg hobbock

Part No. 3161

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn