



上海及川贸易有限公司

LM 48 Spray Paste 力魔Liqui Moly LM 48二硫化钼喷剂

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM 48二硫化钼喷剂（Spray Paste）是一种喷雾状的矿物基二硫化钼（MoS₂）装配油膏，含有精心挑选的固体润滑剂。由于经过一种特殊的制备过程，这种油膏适合于很高的工作环境。

产品特性

- 易于使用
- 可靠的抗磨损特性
- 好的防腐蚀保护
- 通用性
- 杰出的粘性
- 低磨损
- 应急润滑

技术参数

外观	灰黑色
基础油	矿物油
添加剂（固体润滑剂）	二硫化钼MoS ₂ 33 %， 石墨graphite 6 %
推进剂	丙烷/丁烷
操作温度范围	-30 °C to +450 °C
挤压测试	0.12 µ/无噪音
螺纹测试 螺纹磨损	0.09 µ 室温

应用范围

德国力魔Liqui Moly LM 48 Spray Paste用于所有工程领域的装配，检修和维护。用于基础润滑和防止启动损伤。轴承，铰链，丝杆，螺丝，螺纹和小型零件的终生润滑。特别适用于具有复杂外形的表面和零部件。

应用

使用之前充分摇晃。在清洁的产品表面喷上薄薄的均匀的一层。考虑到经济原因避免过量。使用之后，倒转喷罐，清洁喷嘴。

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021—64820099

传真：(86) 021—64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

可用包装

LM 48 Assembly Paste

500 ml

Part No. 4057

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn