



上海及川贸易有限公司

LM205 石墨-水驱散剂

(LM205 Graphite-Water Dispersion)

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM205 石墨-水驱散剂(LM205 Graphite-Water Dispersion) 是细小的石墨驱散在水中，用于不同的用途。

技术参数

固体含量	大约20wt%
粒子大小	多数1-2um 最大8-10um
密度	1.120 g/cm ³
pH值	大约10, 含有氨
连续性	轻触变膏状
储藏期	原始容器中9-12个月, 防止雾化

应用

- 润滑W型和Mo型金属丝的二次拉丝
- 润滑热成型金属
- 高温润滑
- 导电保护层
- 压铸涂层

使用指导

使用之前，LM205 石墨-水驱散剂通常用水稀释，稀释程度视应用范围而定，1-20的水：1 LM205 石墨-水驱散剂。稀释过程中，水加到浓缩物中。稀释之前，浓缩物必须搅拌直到均匀。

稀释的产品可以喷，刷或浸没

可用包装

LM205 石墨-水驱散剂 25kg管 Part No. 4034

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn