



# 上海及川贸易有限公司

## 蜡质车漆 (Wax Coating)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly蜡质车漆 (Wax Coating) 是最为先进的极其高效的蜡质试剂组合。具有粘性，弹性的透明保护膜可以在内、外储存期间提供出色、长期、可靠的保护。

### 产品特性

- 杰出的防腐蚀性
- 耐盐水及腐蚀环境
- 永久的弹性
- 极具粘性，与润滑剂相容
- 保留原有的标记
- 低消耗的经济性

### 技术参数

外观	浅棕色/透明
成分	蜡/溶剂
薄膜厚度	15-50um
推进剂	丙烷/丁烷
密度20°C	0.69 g/cm <sup>3</sup>

### 应用

蜡质车漆具有出色的保护特性，可以广泛应用于内外储存以及机器、金属部件的运输及快递。薄薄的车漆不会影响后续的任何焊接工作。使用非油性薄膜之后不久即可进行正常处理。

### 应用指导

在喷用之前充分摇动瓶罐。车漆厚度取决于外界条件，厚度在15-50um之间。用于清洁、干燥的表面。多涂几层以增加腐蚀保护。瓶罐在应用时应保持在室温条件下。当喷在密封位置时要确保有良好的通风。

**用完后，倒置喷壶，清洁喷嘴，直到只有推进剂出现。**

### 可用包装

Wax Coating    300ml    Part No 3311

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)