



上海及川贸易有限公司

亮锌喷剂 (Gloss-Zinc Spray)

产品描述

德国力魔Liqui Moly亮锌喷剂 (Gloss-Zinc Spray) 是活跃的防止负极腐蚀的有效方法。这种有抵抗力的, 灵活的, 可防热的锌膜能防止钢铁表面生锈及腐蚀。亮锌喷剂同样能用于预防腐蝕。

产品特性

- 长久预防腐蚀
- 光滑无孔薄膜
- 高的含锌量
- 导电性
- 快速烘干, 可进行喷涂
- 高效防热
- 可焊斑

技术参数

颜色	灰色/亮色
锌的纯度	>99%
锌的比例	>99%
Binder	特种树脂
温度范围	高达490°C
烘干时间	5-7min dust dry 20-30min touch dry 8小时侯可进行喷涂
推进剂	丙烷/丁烷

应用

德国力魔Liqui Moly亮锌喷剂 (Gloss-Zinc Spray) 能防止钢铁部件生锈和腐蚀, 适用于所有修补损坏的电镀表面 (热浸, 火焰涂喷, 镀锌车漆)。亮锌喷剂还可以作为防止气候腐蚀的通用抑制剂。

应用指导

在使用充分摇动瓶罐至少一分钟。喷涂至清洁干燥无油污的金属表面。8小时后可再次喷涂。喷后干燥的锌膜层厚度为: 25-35um

用完后, 颠倒壶清洁喷嘴, 直到只有推进剂出现。

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

可用包装

亮锌喷剂

400ml Aerosol

Part No. 1640

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn