

## 衬套以及轴承安装粘合剂 (Bush and Bearing Adhesive)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly衬套以及轴承安装粘合剂 (Bush and Bearing Adhesive) 是高强度，防油的二甲基丙烯酸盐基的粘合剂，在缺氧条件下硬化。

### 产品特性

- 快速硬化
- 防止发动机油125°C
- 防止室温下的汽油和制动流动以及其他材料
- 非常高的强度，即使在些微油滑表面
- 低粘度，杰出的毛细管作用
- 在缺氧条件下硬化

### 技术参数

颜色	绿色
成分	二甲基丙烯酸盐酯
储藏期	最少2年（未打开过的）
室温下的硬化时间	手动强度 1-7分钟 作用强度 1-2小时 最终作用 6小时
室温下的压缩修剪强度	37N/ mm <sup>2</sup>
强度等级	高强度
操作温度范围	-55°C -+175°C, 短期220°C以上

### 应用

用于粘合衬套以及轴承，适用于粘合同轴连接，如轴承，衬套，轴和网络集线器。同时还用于粘合塑料或橡胶/金属或金属/金属表面。

### 应用指导

需粘合的混合物必须粗糙的去掉污染物，如油膜，污垢，油漆或其他涂层材料，用粘合剂沾湿衬套和轴承装备，然后将其集合起来。

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

可用包装

衬套以及轴承安装粘合剂

10g 塑料瓶

Part No. 3806

50g 塑料瓶

Part No. 3807

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)