



# 上海及川贸易有限公司

## LIQUIimate 超级粘合剂8000 (LIQUIimate Super Adhesive 8000)

### 产品描述

LIQUIimate Super Adhesive 8000是一种单组分，高粘度，以空气湿剂为基础的粘合剂。用于工业上的高拉伸，易变形物的粘合。粘合OEM喷漆时不需要雷管。

### 产品特性

- 经过OEM质量认证
- 极强的抗UV辐射能力
- 能使用多种喷涂和喷漆系统进行喷漆
- 可喷涂
- 30分钟后结层
- 活性干燥

### 技术参数

成分	聚亚胺酯预聚合物
颜色	黑色
形态	膏状
密度20 °C	1.23 g/cm <sup>3</sup>
闪点	>100 °C
干燥固体含量 (GM 0.42.0)	>98%
喷出粘度 (GM 001.0)	膏状。23°C时泵送12-18 g/min
硬度	非常好
加工温度	10°C -40°C
打开时间	最大15分钟 (23°C/50% r.h.)
结层时间	大约30分钟 (23°C/50% r.h.)
完全加工速率	>4 mm (在 48h 23°C/50% r.h.)
剪切强度 (EN1465)	至少5 N/ mm <sup>2</sup> (23°C/50% r.h.7d)
拉伸强度(DIN 53504)	9+/-1 N/ mm <sup>2</sup>
最终延长量(DIN 53504)	>500%
支撑A硬度(DIN 53505)	大约60
抗撕裂(DIN 53515)	大约15 N/ mm
抗热性	-40°C+100°C
耐化学性	好的抗水化物，苯，酒精和矿物油性

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

	能, 尤其抵抗脂, 酮, 芳香化合物及氯化物
准备喷涂表面	所有粘合表面必须清洁, 无灰尘, 油, 脂, 玻璃必须用雷管套。
清洁	未使用的LIQUImate 8000超级粘合剂8000残渣能轻易的用清洁剂和稀释剂除去, 加工的残渣必须用机械手段除去。
储存期	5°C -25°C密封保存12个月, 短期0°C -40°C

**应用** 用于牢固, 永久弹性的粘结 (如侧面面板, 屋顶表面, 地板, 及不同材料的粘合接口)

**应用指导** LIQUImate超级粘合剂8000能被用于手压枪, 开启的罐必须在短期内用完

**可用包装** LIQUImate 超级粘合剂 8000 310ml 罐 Part No. 6144

处理器材:

-手压枪 for 310ml PC Part No. 6225

-压缩空气罐枪 for 310ml PC Part No. 6229

-伸缩喷枪 for 310ml PC Part No. 6230

-电动喷枪 for 310ml PC Part No. 6209

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)