



上海及川贸易有限公司

LIQUIwipe 04604

产品描述

LIQUIwipe 04604是用于使用LIQUIprime5404尤其是LIQUImate超级粘合剂8000之前的粘结表面预处理的催化剂/清洁剂

产品特性

- 粘合促进剂

技术参数

基础	硅烷
形态	液态
颜色	无色
味道	特有的
密度20°C	0.79g/cm ³
闪点	13°C
沸点	82°C
处理温度	理想的是10°C -35°C
时间	尽可能将应用和擦拭之间的时间缩短， 擦拭后： 至少：直到粘结表面完全干燥 最长：6小时
准备的粘结表面	浸泡带LIQUIwipe 04604的干净的无麻软布或毛纺擦拭布，用其催化/清洁粘结表面，然后用干燥的无麻软布擦拭其粘结表面同样可使用毡或喷雾手动或自动催化，然后立即用干净，干燥，无粘结剂毛布擦拭。可任意使用纸或抹布。
储藏期	12个月（未开启容器）
在打开又封闭容器中的稳定性	100ml: 5天
储藏	温度：5°C -25°C 短期：0°C -+40°C

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

应用 用于粘结表面的催化剂/清洁剂

应用指导 用干净，无麻软布或毛纺擦拭布浸湿在LIQUIwipe 04604中，以催化/清洁接触面，然后用清洁布擦拭。用于粘合并将零件集合起来。

可用包装	LIQUIwipe 04604	100ml 铝瓶	Part No. 6153
		1l 罐	Part No. 6166
	<u>处理器材</u>		
	涂药器/毛纺擦拭布		Part No. 6203

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn