



上海坪尧贸易有限公司

表面密封剂 (Surface Sealant)

产品描述 德国力魔Liqui Moly表面密封剂 (Surface Sealant) 是单一组分，中强度，高粘度的以二甲基丙烯酸酯为基础的粘合剂，不含溶剂，在无氧条件下硬化。

- 产品特性**
- 缓慢硬化
 - 抗压和抗振
 - 中强度
 - 同时可粘附于垂直表面
 - 在无氧条件下硬化

技术参数

| | |
|----------|--|
| 颜色 | 蓝色 |
| 成分 | 二甲基丙烯酸酯 |
| 温度范围 | -60°C -+150°C |
| 压缩剪切强度 | 17 N /mm ² |
| 强度等级 | 中强度 |
| 室温下的硬化时间 | 协助强度 5-15分钟 作用强度 2-4小时 最终强度 10小时 |
| 储存寿命 | 至少2年 (未打开) |

应用 表面密封剂用于密封传动凸缘，住宅和箱盖。适合0.1-0.5 mm的密封接缝。

应用指导 需密封的物体必须不含诸如油膜，污垢，油漆或其他涂料等污染物最适宜的密封通过粗加工表面完成。

可用包装 表面密封剂 50g 塑料瓶 Part No. 3810

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn