



上海及川贸易有限公司

中强度丝扣 (Threadlock Medium Strength)

产品描述

德国力魔Liqui Moly中强度丝扣 (Threadlock Medium Strength) 是最适宜的丝扣粘合剂。产品能用于油滑表面和电镀螺杆。

产品特性

- 防止震动引起的螺钉松动
- 广泛的操作温度范围
- 快速可靠硬化
- 控制转矩/压力比率
- 能用于油滑表面上
- 密封螺纹，防止泄露

技术参数

成分	二甲基丙烯酸酯
聚合开始	10-15分钟
温度范围	-60°C -+150°C
分离转矩	14-28Nm
压缩修剪强度	16N /mm ²
最终强度, 钢	12小时
最终强度, 无铁金属	8小时
粘合性	1000mPas
螺杆尺寸	M36
储藏期	2年

应用

中强度丝扣通用于所有规格和等级螺杆和螺母。

应用指导

将产品均匀的涂在螺杆和螺母上。浆糊在隔离空气的条件下硬化。

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

可用包装

中强度丝扣

10g tube

Part No. 3801

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn