



上海及川贸易有限公司

空腔保护剂 淡棕色 (Cavity Protection Brown)

产品描述

德国力魔Liqui Moly空腔保护剂淡棕色 (Cavity Protection Brown) 是溶剂型腐蚀抑制剂。它可以作为薄薄的，轻的触变作用的喷剂，具有良好的雾化性能。通过使用悬在盖子上的细喷管，能达到金属板间的狭窄的裂缝。空腔保护剂淡棕色能渗透和排除湿气，产品含有大量的防腐蚀抑制剂。空腔保护剂淡棕色在喷涂时具有非常好的雾化特性，杰出的蔓延性能，能很好的渗透到需要保护的狭窄间隙（如焊缝），但不会明显的滑出裂缝。通过完全的干燥，产品会形成非常坚固的，柔软的，放水的完全透明的淡棕色薄膜。

产品特性

- 好的蔓延性
- 短的重复时间
- 焊接部件的理想防锈剂
- 杰出的防腐性能
- 渗透和排除湿气
- 好的耐热性

技术参数

成分	蜡
颜色	淡棕色
气味	典型的
消耗量	20 m ² /l
密度20°C	0.85 g/m ³
硬度	200-300um
固体含量	35%
固体滴点	90% DIN51801
干燥时间	大约2-3小时
耐热性	-40°C -+90°C
处理温度	15°C -25°C
霜冻危险	无
推荐储藏温度	5°C -25°C

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

储藏时间	24个月
盐雾测试ASTM B117	500小时以上

应用

在工厂，产品主要用于喷涂空腔的内表面，如边框和门，新车辆内腔的补充保护，以及故障维修后的内腔保护的再处理。通过使用喷头，腐蚀抑制剂同样能用于喷到底部的表面，提供给它一个高水平的防锈保护和如同新的外表。

所有待处理的现存的表面铁锈在处理之前必须完全除去，延伸的喷头用于伸到相对不可到达的表面。材料必须在室温条件下使用。使用前，必须充分摇晃瓶罐，直到钢珠自由活动，继续摇动瓶罐一段时间。

喷洒时将瓶垂直，距离表面20-30厘米喷上薄薄的一层。用完后，旋转瓶身，喷洒直到喷嘴清洁，只有推进剂出现为止。

可用包装

空腔保护剂棕色

500ml aerosol

Part No. 6107

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn