



# 上海及川贸易有限公司

## 润滑油添加剂 (Oil Additive)

### 产品描述

胶状固体润滑剂悬浮液是基于矿物油中的二硫化钼 (MoS<sub>2</sub>) 提取而成的。这种产品在所有摩擦和滑动的表面形成高负荷的润滑膜, 它可以减少摩擦, 为装配的平滑操作作准备以及更大的节省发动机的费用。对涡轮增压器和接触反应转炉进行测试。

### 产品特性

- 能与任何商业发动机用油混用
- 在高温及长久负荷下的稳定性
- 无沉淀, 与所有通用过滤系统兼容
- 减少启动及运行磨损
- 保证应急性
- 降低油和燃料的消耗
- 增加光滑的操作性

### 技术参数

成分 (LM41 MoS <sub>2</sub> suspension)	MoS <sub>2</sub> 悬浮油		
颜色	灰黑色		
MoS <sub>2</sub> 规格	符合MIL-M-7866B, DEF2304, CS2819		
MoS <sub>2</sub> 粒径	多数<0.3um		
固体含量	大约3%		
密度 (20°C)	0.89-0.90	g/cm <sup>3</sup>	DIN51757
粘性 (20°C)	~300	mpa *s	DIN51398
闪点	200°C		DIN ISO2592
倾点	-20°C		DIN ISO3016

### 应用范围

润滑油添加剂可以添加到引擎, 压缩机, 泵特别是发动机 (汽油机和柴油机) 的润滑油中, 能与所有商业发动机油混用。

### 使用规范

添加5%添加剂 (每1升油加50毫升) 到发动机油中, 在带有湿的离合器的摩托车中, 加2% (每1升加20毫升), 能随时添加。

**加在带有湿的离合器的摩托车的最大量为2%**

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

可用包装	Oil Additive	125ml	Part No. 1011
		200ml	Part No. 1012
		500ml	Part No. 1013
		5ltrs	Part No. 3710
		205ltrs	Part No. 3749

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)