



# 上海及川贸易有限公司

## 齿轮油添加剂 (Gear Oil Additive)

**产品描述** 德国力魔Liqui Moly 齿轮油添加剂(gear oil additive)是一种稳定的固体润滑剂，主要是矿物油。由于它的高MoS2含量和特殊的添加剂，它适用于所有手动变速箱以及无自锁式差速传动。

- 产品特性**
- 减少摩擦和磨损
  - 提高齿轮转动性能
  - 连续高负荷下的稳定性
  - 提高操作的可靠性
  - 减少运转噪音
  - 提高光滑性和应急性
  - 确保最佳的传动操作

### 技术参数

|           |           |
|-----------|-----------|
| 外观        | 灰黑        |
| 固体含量      | 大约10%     |
| 粘性 (20°C) | 380 mpa*s |
| 温度范围      | 取决于用油量    |
| MoS2      | 大约400°C   |
| 闪点        | >200°C    |
| 倾点        | -15°C     |

**应用范围** 力魔Liqui Moly 齿轮油添加剂(gear oil additive)用于手动发动装置，车辆驱动器，微小传送器以及机械操作系统。不适用于全自动变速箱及自锁式差速传动。

**应用指导** 将齿轮油添加剂加到齿轮油中—在操作过程中自动混合。本产品适用于矿物油及合成齿轮油，2升齿轮油用一管本品就够了。在极端条件下，以2%的比率添加。

**可用包装** 齿轮油添加剂                      20g    tube                      Part No.1040

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)