



上海及川贸易有限公司

柴油防冻剂 (Diesel Flow Fit)

产品描述

德国力魔Liqui Moly柴油防冻剂 (Diesel Flow Fit) 是载体中的不同高分子和无灰添加剂的化合物。产品控制由寒冷引起的石蜡结晶，显著提高在寒冷气候下的柴油过滤性能和倾点。防冻成分的效力由石蜡的类型和媒介蒸馏物的石蜡含量决定。

产品特性

- 保护受寒冷影响的冬季操作
- 提高柴油过滤性能
- 适用于所有柴油燃料 (夏季和冬季柴油机等级根据DIN EN590)
- 简单易用, 经济性
- 对柴油燃料的高回应

技术参数

颜色	灰白色/透明色
密度20°C	0.90g/cm ³
粘度20°C	3.6mm ² /s
含灰量	0.01 (wt%)
闪点	64°C
倾点	-21°C
过滤EN116的改进	达到10°C, 取决于柴油机的品质
剂量	150ml一份包装足够用于50l柴油燃料, 相当于1: 330

应用

用于所有等级的柴油燃料, 保护受寒冷影响的旅客车辆和贸易车辆柴油发动机以及公共车辆, 建筑机械和固定柴油发动机的冬季操作。

应用指导

为了最有效的防止石蜡析出, 在达到浊点大约5°C之前, 加入防冻改进剂是有必要的。

为提高混合性, 加满燃油之后添加柴油防冻剂

油箱中已经形成的石蜡结晶则不能通过添加柴油防冻剂驱散。

可用包装

柴油防冻剂

150ml
150ml

Part No.5130
Part No.1877

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn