



上海及川贸易有限公司

柴油防冻剂K (Diesel Flow Fit K)

产品描述

德国力魔Liqui Moly柴油防冻剂K (Diesel Flow Fit K) 是不同高分子和载波流动中的无灰添加剂的合成物。产品控制由寒冷引起的石蜡结晶，显著提高过滤性能，在寒冷气候柴油燃料的倾点下降。流动成分的效力由石蜡的类型和媒介蒸馏物和含量决定。

产品特性

- 保护受寒冷影响的冬季操作
- 提高柴油过滤性能
- 适用于所有柴油燃料（夏季和冬季柴油机等级根据DIN EN590）
- 简单易用，经济性
- 对柴油燃料的高回应

技术参数

颜色	灰白色/透明色
密度20°C	0.91g/cm ³
粘度20°C	22.1mm ² /s
含灰量	0.04 (Gew.%)
闪点	68°C
倾点	-9°C
过滤EN116的改进	达到10°C，取决于柴油机的品质
剂量	1-1000/相当0.1%

应用

用于所有等级的柴油燃料，保护由寒冷影响的旅客车辆和贸易车辆柴油发动机以及公共车辆，建筑机械和固定柴油发动机的冬季操作。

应用指导

为了最有效的防止石蜡析出，在达到浊点之前，加入流动改进剂大约5°C是有必要的。

油箱中已经形成的石蜡结晶则不能通过添加柴油防冻剂K之后分解。

车辆油箱

为提高混合性，加满燃油之前添加柴油防冻剂K

固定油箱设备

下面的混合方法已经被证实有效

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

1. 当油箱大约充满1/4燃料时添加柴油防冻剂K，加满油箱会提供充足的混合
2. 在后来添加油箱期间，用搅拌器混合

可用包装

柴油防冻剂K

1l
1l
5l
20l

Part No.1878
Part No.5131
Part No.5132
Part No.5133

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn