



上海及川贸易有限公司

液体油脂 ZS KOOK-40 (Fluid Grease ZS KOOK-40)

产品描述

德国力魔Liqui Moly液体油脂ZS KOOK-40 (Fluid Grease ZS KOOK-40) 是采用精选原料以及添加剂制成的锂皂润滑脂。本品用于润滑传输线，齿轮连接器，滚动轴承和普通轴承，以及正常负荷下尤其是低速到中速的液体油脂。也能用于灰尘和潮湿的操作条件。液体油脂ZS KOOK-40的特性是高的防水性和粘合性。含有可减少磨损，增加承载能力的添加剂，特别推荐用于HGV中央润滑系统。

标签符合DIN51502 KOOK-40

技术参数

颜色	自然色	
成分	矿物油	
增稠剂	Li-12-hydroxystearate锂基	
滴点	160°C	DINISO 2176
工作针入度	420-440	DIN51804
NLGI	0	DIN51818
操作温度范围	大约-40°C-+120°C	
抗水性90°C	1	DIN51807

应用指导

与液体油脂相同使用，按照传动装置及轴承制造商的操作规范。

可用包装

液体油脂ZS KOOK-40

5kg
25kg
180kg

Part No. 4714
Part No. 4715
Part No. 4720

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn