



## GL1/0传输流体油脂 (GL1/0 Transmission Fluid Grease)

### 产品描述

德国力魔Liqui MolyGL1/0传输流体油脂 (GL1/0 Transmission Fluid Grease) 是一种强粘合, 高性能润滑脂。用来润滑轴承和开关驱动器。由于GL1/0的组成, 及传输过程中需要通过长时间的管道润滑, 高的压差或高的剪切度, 因此不会导致基础油或增稠剂的分离。

特殊的添加剂使得在缓慢运行传输过程中有高的表面载荷。

### 产品特性

- 极强的粘性
- 极高压EP性能
- 防水
- 抵抗通用的水基腐蚀物
- 与所有密封材料相容
- 长期使用条件下的氧化稳定性
- 防腐蚀
- 通过中央润滑系统传输
- 不含固体润滑剂

标签符合DIN51502 KP0K-30

### 技术参数

颜色	棕色, 自然色	
成分	矿物油	
增稠剂	金属皂	
下降点	+140°C	
工作针入度	355-385	DIN51804
NLGI	0	
操作温度范围	-30°C-+100°C	
EMCOR测试	0 (无腐蚀)	DIN51802
抗氧化性	0.5 at 100h/100°C	

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

抗水性90°C	0	DIN51807
---------	---	----------

**应用** 用于那些曝露在极端条件，如振动，摇动或冲击载荷及异型轴承的封闭驱动器和滚动轴承及普通轴承的情况下。

**应用指导** 按照常规的传输流体润滑脂使用，根据传输及轴承制造商的指导规范，不要与其他润滑脂混用。

**可用包装** GL1/0传输流体润滑脂 25Kg Part No. 3602

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)