



上海及川贸易有限公司

高性能油脂 (High Performance Grease)

产品描述 德国力魔Liqui Moly高性能油脂 (High Performance Grease) 是一种高质量长效润滑脂，用于极限条件，高温，高表面压及腐蚀性介质。

产品特性 润滑性完全保证温度范围在-40°C-+280°C。高性能油脂能抑制所有通用溶剂（如汽油，苯，甲苯，丙酮）和碳氢氯化物（如四氯乙烯，三氯乙烯和三氯乙烷）以及无机酸，如硫酸，盐酸，硝酸和王水（盐酸和硝酸的混合物），脂肪酸，乙醇和卤素。高性能油脂不会影响塑料或橡胶弹性体。本品可溶于氟氯代烃。300°C无毒。长期的润滑或终生润滑产生了高的经济性。

标签符合DIN51502 KFK2U-40

技术参数

颜色	白色，柔软
成分	合成油
增稠剂	有机物
NLGI	2
操作温度范围	-40°C-+280°C（持续载荷） 短期达300°C
按24h/150°C的蒸发损失	<1%
nD _m -值	250.000
流动压力	-35/275 hPa

应用 用于隧道窑车的滚柱及普通轴承；面包店，热气工厂，日历的连续炉；传送系统，烘干以及消防装置，调温商店以及车漆商店的高负载链轨支重轮的高温润滑。

应用指导 首先移走其他润滑剂，用合适的溶剂清洗。用干燥的压缩空气吹掉残余的溶剂。

填充滚柱轴承

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

与通常润滑油的使用方法不同。要尽可能充满滚柱轴承。在高速条件下 ($Dmn=50000$), 填充量为60%

可用包装

高性能油脂

1kg

Part No. 3402

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn