



上海及川贸易有限公司

可生物降解的液压油HEES 46 (Hydraulic Oil HEES 46)

产品描述

可生物降解的液压油HEES 46是一种合成脂,尤其适用于高变动温度和极低的温度条件下。它具有极压EP添加剂,抗氧化剂和防腐剂,高压吸附性及持久的传输性能。它无毒,完全可生物降解以及与所有矿物质产品相容,不溶于水。

技术参数

ISO-黏度等级	VG 46	DIN 51519
密度+15°C	0.915 g/cm ³	DIN 51757
黏度+40°C	48mm ² /s	DIN 51562
黏度+100°C	9.4mm ² /s	DIN 51562
黏度指数	188	DIN ISO 2909
闪点	320°C	DIN ISO 2592
倾点	-36°C	DIN ISO 3016
中和值, 酸性	0.5 mgKOH/g	DIN 51558 part 1
铜腐蚀	Korr-Gr.1-100A3	DIN 51759
发泡测试	S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0	DIN 51566
空分能力/50°C	<5min	DIN 51381
破乳能力/54°C	40min	DIN 51599

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

FZG-Toothed wheel short test	Loss power	DIN 51354
正常测试 A/8,3/90	level>12	part 2
生物降解性	> 90%	CECL-33-T-82

应用范围

用于户外工作的液压系统，防止污染环境。可用于移动式起重机，电铲，农业，林业，挖泥机，水闸压力系统，snow cat等。

包装单位

Hydraulic Oil HEES 46 20 l Part No.4737
60 l Part No.4740
205 l Part No.4726

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn