



上海及川贸易有限公司

LM 48二硫化钼高温装配油膏 (LM 48 Assembly Paste)

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM48二硫化钼高温装配油膏 (LM48 Assembly Paste)是采用精选固体润滑剂的MoS₂装配油膏。由于特殊的制备过程，所以适用于很高要求的操作，也可以应用喷剂形态的LM48油膏喷剂。

产品特性

- 杰出的粘合性
- 高的防腐蚀性
- 最小的摩擦
- 可靠的磨损保护
- 杰出的测试价值
- 由于低消耗带来的经济性
- 紧急润滑

技术参数

成分	矿物油
颜色	灰黑色
密度20°C	1.3g/cm ³
操作温度范围	-30°C到+450°C 短期500°C
添加剂（固体润滑剂）	33% MoS ₂ , 6%石墨
Press-Fit测试, 动力摩擦	0.12u
螺纹摩擦	0.09u

应用

德国力魔Liqui Moly LM 48二硫化钼装配油膏是专为滑动工件或紧固件而设计高温润滑油膏。其可应用于螺帽、螺纹的连接处做螺纹防卡剂使用；轴套中的润滑防卡剂；滚动轴承紧固件中的润滑防卡剂；高负载零件装置的耐负荷高压润滑脂，螺纹结合处的螺纹装配油膏等。还可以用做永久或终生型的润滑油脂。如接头，链条，滑动轴承及齿轮。二硫化钼装配油膏可以非常有效地提供摩擦腐蚀及防锈的保护。

应用指导

用油漆刷，刷子或软麻布清洁表面。不要用力擦。可以过量使用。

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

可用包装	LM 48 Assembly Paste	50g	Part No.3010
		1kg	Part No.4096

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn