



## LM 50 Litho HT

### 德国力魔Liqui Moly LM 50 Litho HT高温锂基脂

#### 产品描述

德国力魔LM 50 Litho HT高温锂基脂是一种非液化、防水、抗氧化、防腐蚀的高性能锂皂基润滑脂。德国力魔LM 50 Litho HT确保了极高的抗磨标准以及极高的承载能力。

#### 产品特性

- 通用性
- 抗磨损
- 高承载能力
- 防老化
- 防腐蚀
- 较宽的操作温度
- 使用经济

标签符合DIN51502 KP2 P-35

#### 技术参数

外观	棕色	
基础油	矿物/合成油	
增稠剂	复合锂皂	
NLGI	2	DIN51818
工作针入度	265-295	1/10mm DIN51804
操作温度范围	-35 °C to +150 °C 短期170°C	
滴点	>220°C	DIN ISO 2176
防水性 90°C	1	DIN 51 807/P1
流动压 -35°C	1200	hPa DIN 51805

#### 应用

用于润滑高负载轴承、普通轴承以及滚柱轴承，例如分离轴承，离合器，电机轴承以及轮毂或采用油脂润滑的工业传动装置。

#### 使用指导

使用德国力魔LM 50 Litho HT前，部件必须清洗干净，不能有残留杂质，如润滑油，灰尘和湿气。只有当单独使用时才会表现它的高性能。

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

可用包装	LM 50 Litho HT	400g	Part no. 3406
		1kg	Part no. 3407
		25kg	Part no. 3405

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)