



上海及川贸易有限公司

LM PU 100 Hochtemperatur-Fett 力魔Liqui Moly LM PU 100高温轴承润滑脂

产品描述 德国力魔Liqui Moly LM PU 100 Hochtemperatur-Fett高性能轴承润滑脂是一种含有特殊抗热材料的润滑脂，这种材料保证了它在高低温环境下的长时间润滑性。

- 产品特性**
- 抗冷热水
 - 极宽的操作温度范围
 - 抗磨损性
 - 可用于中央系统的润滑
 - 高速度因素
 - 高操作可靠性使之节约成本

标签符合DIN51502 KP2P-30

技术参数

外观	棕色、自然色
基础油	矿物油
增稠剂	聚脲素
滴点	>220°C
工作针入度	265-295
NLGI	2
耐腐蚀性测试	0/1 (无腐蚀)
操作温度范围	-30 °C to +150 °C
铜条测试 评价等级	1 (无腐蚀)
介质稳定性	在水、蒸汽、稀释的酸性或碱性溶液中稳定

应用 用于低温和高温下的润滑。用于普通轴承、滚动轴承和球状轴承。特别适用于高载荷轴承、接口、铰链、导轨等

使用指导 与普通润滑脂相同使用。遵循轴承制造商的规范。不要与其他润滑脂混用

可用包装 PU 100 HT Grease 400g Part no. 3585

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

1 kg

Part no. 3586

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn