



上海及川贸易有限公司

LM145混合润滑剂 (LM145 Lubricant Compound)

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM145混合润滑剂 (LM145 Lubricant Compound) 是一种质软的, 具有极好粘性的润滑剂, 用于开放式的驱动零部件。这种快干的薄膜尤其适用于暴露在灰尘, 水或气候下的开放式零部件。

产品特性

- 极好的粘性
- 防腐蚀
- 极压条件下的稳定性
- 老化和剪切稳定性
- 抗冷热水

技术参数

颜色	黑色	
成分	高粘度矿物油	
固体润滑剂	MoS ₂	
操作温度范围	-30°C-+110°C	
抗水性90°C	0	DIN51807

应用

适用于所有暴露在外界条件下的润滑点。用于润滑大齿轮, 转向架或活动环, 细轴, 链条, 金属圈, 刹车和轴承以及农业机器, 起重机, 运输工厂, 船运和运输公司。

应用指导

薄薄的涂在干净的润滑点。润滑间隔会在操作指导上看到。

用完后, 旋转喷罐, 清洁喷嘴, 直到只有推进剂出现。

可用包装

LM145 Lubricant Compound 300ml Part No 4020

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn