



上海及川贸易有限公司

LM8021合成油 (LM 8021 Synthetic Oil)

产品描述

合成润滑剂在高温及高载荷条件下使用。高质量的合成润滑油和活性的添加剂提供最适宜的保护。LM8021合成润滑油具有卓越的粘性以及极宽的操作温度范围。在高温条件下蒸发而不留残渣。能与所有通用密封材料兼容。

技术参数

密度+20°C	0.91 g/cm ³	DIN 51757
ISO VG等级	220	
粘度+40°C	280 mm ² /s	DIN 51562
粘度指数	118	DIN ISO 2909
闪点	240°C	DIN ISO 2592
倾点	-39°C	DIN ISO 3016
蒸发损失250°C	4% (质量)	DIN 51581
磷含量	大约0.2% (质量)	
硫含量	大约0.25% (质量)	
不溶物含量	n.f g/100g	DIN 51592
齿轮装配测试, FZG方法 正常测试 A/816, 6/90	损害力度等级) 12	DIN 51354 part 2

应用范围

用于润滑在潮湿及高温条件下所有类型的链条。在纺织工业的拉伸和干燥, 在化学工业的驱动和传输链条, 木头和塑料加工, 绘线, 硫化, 烘干和干燥烤炉, 大齿轮和涡轮传输, 运输机和轧钢器。

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

可用包装

LM8021 Synthetic Oil

10 ltrs

Part No.4297

200 ltrs

Part No.4298

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn