



多功能锂基润滑脂 (Multi-Purpose Grease)

产品描述

德国力魔Liqui Moly多功能锂基润滑脂 (Multi-Purpose Grease) 是在普通载荷和高载荷下润滑普通轴承和滚动轴承，具有较好的极压性能。适合作为摩托车以及普通机械润滑的通用油脂。多用途润滑脂确保长期润滑。拥有较多好的密封性能，抵抗潮湿及灰尘环境，在中央润滑系统中使用良好。

产品特性

- 通用性
- 抵抗冷热水
- 减少摩擦和磨损
- 高承载能力
- 稳定的老化和液化能力
- 防腐蚀
- 经济实用

标签符合DIN51502 K2K-30

技术参数

颜色	灰棕色	
成分	矿物油	
增稠剂	锂基	
基础油粘度+40°C	105 mm ² /s	DIN51562
倾点	-22°C	
NLGI	2	DIN51818
针入度	265-295	DIN51804
闪点	230°C	
滴点	180°C	
灰分, 氧化物	1.2g/100g	
灰分, 硫酸盐	1.8g/100g	
防水性 90°C	1	DIN51801

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

含水量	<0.1g/100g	
中和值, 碱性	2.0mgKOH/g	
7天后油的分离性 40°C	3.6g/100g	
EMCOR测试	0/0 (无腐蚀)	DIN51802

应用指导

适合摩托车, 建筑以及农业机械, 工业的通用油脂, 较高的操作温度范围以及较高的防水性能减少了产品维修的多样性。

操作规范

与润滑脂相同使用。根据轴承和机械制造商的操作规范

可用包装

多功能锂基润滑脂

400g

Part No. 3552

1 kg

Part No. 3553

5 kg

Part No. 3554

25 Kg

Part No. 3555

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn