



多用途可生物降解油脂KE2G-20 (Multipurpose Grease Bio KE2G-20)

产品描述

德国力魔Liqui Moly多用途可生物降解油脂 (Multipurpose Grease Bio KE2G-20) 是一种可生物降解的锂皂润滑脂。采用精选天然的及合成酯和特殊添加剂制成的。因此本品尤其用于总体损失润滑剂的急剧风险环境下。用于正常载荷及匀速下的普通轴承和滚柱轴承。

温度范围: -20°C -+100°

标签符合 DIN51502 KE2G-20

技术参数

外观和连续性	自然色, 灰白, 柔软		
皂化类型	Li		
基础油			
粘度+40°C	DIN51562	mm ² /s	40
闪点	DIN ISO2592	°C	300
倾点	DIN ISO3016	°C	-20
滴点	DIN ISO2176	°C	180
连续性等级	DIN 51818		2
工作针入度	DIN ISO2137	0.1mm	280-295
液化稳定性	DIN ISO2137		
5000和60后的不同点		0.1mm	<10
100000和60后的不同点		0.1mm	<30
耐水性	DIN 51807 Part 1		1-90
防腐性能			
EMCOR方法	DIN51802	Corr.Char.	0
铜条测试	DIN51811	Corr.Char.	1-100

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

同体异质粒子			
测试屏目140u	DIN51813	Mg/kg	<4
含水量	DINISO3733	g/100g	<0.1
油分离性 (7天后, 40°C)			5
灰分, 氧化物	DINEN7	g/100g	1.0
灰分, 硫酸盐	DIN51803	g/100g	3.0
21天后的生物降解	CECL-33-T-82	%	>80

可用包装

多用途生物分解油脂KE2G-20

400g
15 kg
25kg
50 kg
180 kg

Part No. 4204
Part No. 4205
Part No. 4206
Part No. 4207
Part No. 4208

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn