



上海及川贸易有限公司

Silicone Fett

德国力魔 Liqui Moly LM 硅脂 (Silicone Grease)

产品描述

德国力魔 Liqui Moly LM 硅脂 (Silicone Grease) 是一种使用范围宽泛的润滑剂, 从很低的温度到高温都有极佳的分和滑动性。高抗氧化性, 低挥发性, 防冷水或热水性, 老化稳定性以及温度稳定性, 密封性和在中央润滑系统中的输送性。可在弱酸以及弱碱性情况下使用。

根据DIN 51502: KSI2 S-40, 符合相应的规范。

技术参数

颜色	透明/明亮	
基础油	合成油	
NLGI等级	2	DIN 51818
锥入度	265-295	DIN ISO 2137
滴点	>200°C	DIN ISO 2176
使用温度范围	-40°C ~ +200°C	

应用范围

德国力魔Liqui Moly LM硅脂 (Silicone Grease) 适用于低轴承压力下的滚动或滑动轴承。在金属/塑料结合时的脱模和润滑。复杂密封设备的密封脂。可在潮湿的或有化学腐蚀的环境中使用。

使用指导

需要注意轴承制造商的规定。对于轴承支架只要涂抹一半的脂。在使用前彻底清除之前使用所残留的润滑脂。不能与其他的润滑脂相混合。

可用包装

Silicone Grease

100 g

Part no. 3312

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn