



# 上海及川贸易有限公司

## White Universal Grease 力魔Liqui Moly白色通用润滑脂

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly White Universal Grease白色通用润滑脂用于高载荷的普通轴承，滚动轴承和摇摆轴承。该产品中含有固体润滑剂确保了高承载能力，用于清洗润滑点和长效润滑。适用于与食品接触的设备。

### 产品特性

- 安全性，用于润滑不受污染的点
- 长效润滑。
- 经济性，由于延长了润滑间隔
- 降低维修和润滑成本，由于拆卸和维修的成本减少
- 适用于食品工业
- 对健康无害，无毒，满足德国区域性贸易的要求
- 由于高操作安全使之更经济
- 好的高压性能

润滑脂符合DIN51502 KF2K-30

### 技术参数

外观	白色，光滑，质软	
基础油	矿物油与白色 固体混合物	
增稠剂	复合锂皂	
黏度 +40°C	108 mm <sup>2</sup> /s	DIN51562
NLGI	2	DIN51818
工作针入度	275-295	DIN51804
滴点	+195°C	DIN ISO 2176
操作温度范围	-30 °C to +120 °C 短时间达+130°C	
滴点	180°C	
EMCOR测试	0 (无腐蚀)	
防水性 90°C	0	DIN 51807
四球测试	3800 N焊接承载 3600 N材料承载	DIN51350.4

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

## 应用

用于食品，饮料，造纸，纺织，布艺工业和家禽等机器设备上高载荷轴承，滚动轴承和摇摆轴承，锭子和导轨的润滑。

## 使用指导

与普通润滑脂一样使用。根据轴承制造商的规范使用。

## 可用包装

White Universal Grease	400 g	cartridge	Part no. 8918
	1kg	can	Part no. 8921

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：[info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)