

LOSIMOL 特殊润滑脂

LOSIMOL 特殊润滑脂主要用于光学和精密仪器工业，数十年来已经变成了一个知名的品牌。此润滑脂的特殊性能包括：延迟能力、延展性、低挥发损失等，他们都可以满足特殊的需求，知名的 LOSIMOL 特殊润滑脂可以被反复的使用。

我们的强项是生产的润滑脂具有粘性效应（如：双筒望远镜的调焦装置，摄像机三脚架的前部等）和慢作用装置的平滑移动（如：物镜和目镜等的旋转），除此之外，我们的许多润滑脂还具有降噪功能，这在放映机和音频设备应用方面具有重要的作用。对一些特殊的问题描述的越准确，我们可以提供给你越精确的解决方法。

润滑脂类型 LOSOID	针入度	表观动力 粘度 (cP)	蒸发损失 (16h/70°C)	扩散行为 (70°C)	操作温度范围
1150E/35019	330/360	abt.6.500	0,3%	Sp < 49	-15°C/ +125°C
1160 C	220/240	abt.18.000	0,1%	Sp < 24	-10°C/ +85°C
33 B	320/350	abt.3.000	0,8%	Sp < 85	-30°C/ +85°C
58420	280/300	abt.10.000	0,4%	Sp = 25	-35°C/ +125°C
58430/T-20	280/300	abt.20.000	0,3%	Sp = 21	-30°C/ +125°C
6081	250/270	abt.13.500	0,3%	Sp = 45	-25°C/ +125°C
6304/4-G	290/310	abt.4.500	0,4%	Sp < 42	-30°C/ +85°C
6308/1-G	300/320	abt.5.000	0,5%	Sp < 20	-25°C/ +120°C
6305	280/300	abt.17.000	0,3%	Sp < 6	-35°C/ +125°C
VII/F	160/175	abt.20.000	0,4%	Sp < 22	-30°C/ +85°C

产品包装 500g
 1kg

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com