



上海及川贸易有限公司

Megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE30

TO-4 液压/传动油是符合现在和将来高要求的建筑机械液压系统的高效液压油。有杰出的兼容性，最优化的配方含有专门的抗磨损添加剂为高负荷的齿轮提供高效传动和长时间保护。用于重力升降，侧驱动，轮轴，和止动。无噪音

符合规格

Caterpillar TO-4

Allison C-4

Komatsu

特性			典型值
SAE 黏度等级	DIN51512		30
黏度@-25°C	DIN51377	mPa.s	90000
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	110
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	12
黏度指数	DIN ISO2909		99
ASTM 颜色	DIN51578		3
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	900
闪点	DIN ISO2592	°C	260
倾点	DINISO 3016	°C	-28
灰分, 硫酸盐	DIN 51575	g/100g	1.6
残碳, 康拉孙法	DIN51551	g/100g	1.5
碱值	DIN ISO3771	g/100g	11.4

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn