



上海及川贸易有限公司

Megol Hydraulikoel HLP 10AF

HLP AF 液压油是含矿物基础油，能提供出色的极压特性和杰出的老化、腐蚀稳定性。含有可以吸收一定水分的且不影响其他性能的添加剂。有最优的泡沫特性和空气释放特性。HLPD 是机械工具和建筑机械液压系统理想的液压油。

规格

Hydraulic Oil DIN51524-HLP10

性能			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG10
黏度@-20°C	DIN51562	mm ² /s	200
黏度@0°C	DIN51562	mm ² /s	50
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	10
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	2.65
黏度指数	DIN ISO2909		100
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	880
闪点	DIN ISO2592	°C	136
倾点	DINISO 3016	°C	-32
空气释放值@50°C	DIN51381	min	2
抗乳化	DIN51599	min	<10
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.16
硫酸盐，灰分	DIN51575	g/100g	0.17
沥青	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值，酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.2
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-B
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-125A3
老化特性 中和值 100 小时以 后	DIN51587	mg KOH/g	<2
泡沫特性	DIN51566		S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn