



上海及川贸易有限公司

Megol Hydraulikoel HLP 22AF

HLP AF 液压油是含矿物基础油，能提供出色的极压特性和杰出的老化、腐蚀稳定性。含有可以吸收一定水分的且不影响其他性能的添加剂。有最优的泡沫特性和空气释放特性。HLPD 是机械工具和建筑机械液压系统理想的液压油。

规格

Hydraulic Oil DIN51524-HLP22

Hydraulic Oil SEB181 222-HLP10

性能			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG22
黏度@0℃	DIN51562	mm ² /s	220
黏度@40℃	DIN51562	mm ² /s	22
黏度@100℃	DIN51562	mm ² /s	4.3
黏度指数	DIN ISO2909		102
密度@15℃	DIN51757	kg/m ³	880
闪点	DIN ISO2592	℃	206
倾点	DIN ISO 3016	℃	-28
空气释放值@50℃	DIN51381	min	2
抗乳化	DIN51599	min	<10
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	0.01
硫酸盐，灰分	DIN51575	g/100g	0.02
沥青	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值，酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.2
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-B
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-125A3
老化特性 中和值 100 小时以后	DIN51587	mg KOH/g	<2
泡沫特性	DIN51566		S1B-80/0 S2B-50/0 S3B-80/0
FZG 齿轮测试 A/8.3/90	DIN51354 负载消失水平 重力变化	mg/KWH	11 <0.27

m.n.n.=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn