



上海及川贸易有限公司

Megol Kompressorenoel VDL100

高等级的 VDL/DIN51506 型压缩机油是采用精选的油液和极好的抗老化添加剂调和的。适合于压缩温度可达 220°C 的空气压缩机。

符合/规格

Lubricating Oil DIN 51506-VDL 100

特性			典型
ISO 黏度等级	DIN51519		VG100
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	93
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	10.3
黏度指数	DIN ISO2909		95
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	900
对应 ASTM 颜色	DIN51578		1
闪点	DIN ISO2592	°C	260
倾点	DIN ISO 3016	°C	-12
氧化灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
硫酸盐, 灰分	DIN 51575	g/100g	<0.1
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和指数 水溶性酸	DIN51558 Part1	g/100g	0
中和指数, 酸	DIN51558 Part1	g/100g	0.07
老化特性 空气中老化残留	DIN51352Part1	g/100g	0.40
coke residue as per conradson	DIN51552 Part2	g/100g	0.76
Distillation residue after stripping of 80%-vol. of the lubricating oil pursuant to 康拉孙残 碳	DIN51551	g/100g	0.07
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	237

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn