



上海及川贸易有限公司

Megol 液压油 HL22

HL 液压油是用于液压系统的矿物油，含有抗老化和抗腐蚀的活性成分。这种添加剂能够应用及满足液压系统中高温高压，水的腐蚀，保护泵的磨损的工作环境。

规格 HL22DIN 51524 Part1

性能			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG22
黏度@0℃	DIN51562	mm ² /s	220
黏度@40℃	DIN51562	mm ² /s	22
黏度@100℃	DIN51562	mm ² /s	4.3
黏度指数	DIN ISO2909		100
密度@15℃	DIN51757	kg/m ³	865
闪点	DIN ISO2592	℃	206
倾点	DINISO 3016	℃	-26
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
残碳	DIN51551	g/100g	0.07
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.2
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-100A3
老化特性 中和值 100 小时以 后	DIN51587	mg KOH/g	<2
泡沫特性	DIN51566		S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0
properties against sealing material SRE DIN53538 - 1,7天 100 ℃后	change in volume change in hardness	%-by-vol shore	+4 -3

m.n.n.=未检出数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn