



上海及川贸易有限公司

Megol Hydraulikoel HVLP68

Megol Hydraulikoel HVLP68 是含有抗老化、防锈、抗泡和耐磨损添加剂。很好的粘温特性。专为温度波动较大的液压系统设计的。

特别适合建筑机械挖掘机

规格

Hydraulic Oil DIN 51524-HVLP68

性能			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG68
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	68
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	11.1
黏度指数	DIN ISO2909		155
对应 ASTM 颜色	DIN51578		0.5
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	880
闪点	DIN ISO2592	°C	218
倾点	DINISO 3016	°C	-32
空气释放值@50°C	DIN51381	min	5
抗乳化 54°C	DIN51599	min	30
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	0.19
硫酸盐, 灰分	DIN51575	g/100g	0.21
残碳	DIN51551	g/100g	0.25
沥青	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	1.0
皂化指数	DIN51559	mg KOH/g	1.5
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-100A3
老化特性 中和值 1000 小时以后	DIN51587	mg KOH/g	<2
泡沫特性	DIN51566		S1B-60/0 S2B-20/0 S3B-60/0
FZG 齿轮测试 A/8.3/90	DIN51354 负载失消水平 重力变化	mg/KWH	11 <0.27
250 小时后的泵 磨	V105C		

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

损	桶/叶	mg	20
剪切安定性 黏度变化 40℃ 250 圈后	DIN51382	%	8

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn