



# 上海及川贸易有限公司

## Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

此油品是专为自动排挡和 Dexron D 自动排挡液要求的离合器使用。对剧烈的操作环境和较大的温度变化的传动系统有很好的保护功能。

规格 ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 17C  
MAN339-D  
ZF TE-ML09 (GM6137M)  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
Citroen  
Denison  
Dexron D  
Ford M2C-166H  
Mercon

性能			典型值
黏度@40°C	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	40
黏度@100°C	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	8
黏度指数	DIN ISO2909		175
对应 ASTM 颜色	DIN51578		red
密度@15°C	DIN51757	kg/m <sup>3</sup>	875
闪点	DIN ISO2592	°C	196
倾点	DINISO 3016	°C	-42
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	0.22
硫酸盐, 灰芬	DIN51575	g/100g	0.30
残碳	DIN51551	g/100g	0.4
剪切安定性 黏度变化 100°C20h A/16.6/90/5h	CEC-TLPG7	mm <sup>2</sup> /s	6.1
碱值	DIN ISO 3771	mg KOH/g	3.0

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn